

# Spezifikationen & Optionen

**HAPPY**  
Maße = mm



HCA  
1 Kopf



HCG  
2 Kopf



HCG  
4 Kopf



HCGX  
4 Kopf



HCG  
6 Kopf



HCGX  
6 Kopf



HCG  
8 Kopf

Anzahl der Nadeln	12/15	12/15	12/15	12/15	12/15	12/15	12/15
Nadelabstand (Kopf zu Kopf)	n/a	500	360	500	360	500	360
Max. Flach-Stickfeld/ Max. Freiarm-Stickfeld (pro Kopf) B x L	400 x 520 / 420 x 440	450 x 500 / 440 x 420	450 x 360 / 320 x 320	450 x 500 / 440 x 420	450 x 360 / 320 x 320	450 x 500 / 420 x 420	450 x 360 / 320 x 320
Kappen-Stickfeld Weit/Low Profile/Standard (pro Kopf) B x L	80 x 350 / 70 x 180	80 x 350 / 70 x 180	80 x 350 / 70 x 180	80 x 350 / 70 x 180	80 x 350 / 70 x 180	80 x 350 / 70 x 180	80 x 350 / 70 x 180
Maschinen- Abmessungen (Maximum)	B = 1,205 L = 1,060 H = 890	B = 1,270 L = 1,840 H = 1,703	B = 1,270 L = 2,170 H = 1,703	B = 1,270 L = 2,840 H = 1,703	B = 1,270 L = 2,890 H = 1,703	B = 1,270 L = 3,940 H = 1,703	B = 1,270 L = 3,940 H = 1,703
Minimum- Abmessungen (ohne Tischplatte)	B = 825 L = 1,060 H = 890	B = 800 L = 1,840 H = 1,703	B = 800 L = 2,170 H = 1,703	B = 800 L = 2,840 H = 1,703	B = 800 L = 2,890 H = 1,703	B = 800 L = 3,940 H = 1,703	B = 800 L = 3,940 H = 1,703
Gewicht netto/brutto (kg)	140/200	490/700	530/700	690/990	730/1,050	960/1,300	1,030/1,350
Max. Stickgeschwindigkeit Freiarm/Kappe (Stiche/Minute)	1,200 / 1000	1,100 / 850	1,000 / 850	900 / 850	900 / 850	900 / 800	900 / 800
Stickrahmen-Ausrüstung	2 Satz Stickrahmen je Größe - z. B. 8 Stück je Größe bei einer 4-Kopf-Maschine. Folgende Größen Rundrahmen (Ø mm): 120, 150, 180, 210. Folgende Größen Ovalrahmen: (L x B mm): 320 x 320, 440 x 420 nur HCA- + X-Maschinen.						
Standard Extras	Memory Speicher 244.000 Stiche, Unterfaden-Spuler, Werkzeug-Box (Nadeln, Spulenkapseln, Öl, Werkzeug etc.), Vorspanneinrichtung für Shirts, Vorspanneinrichtung für Kappen, TFT-Farbmonitor/Deutsch, 24/36 Monate Garantie.						
Optionen	Sonderrahmen für Socken, Taschen, Kragen, Pferdedecken, Namensschilder/blanks, Hemdentaschen, Hosenbeine, Memory aufrüstbar auf 768 000 Stiche etc.						

**Stromversorgung:** Wechselstrom 220 V - 240 V, 50/60 Hz. **Motor:** 1x Hauptmotor, 3x Pulse-Motor.  
**Stromverbrauch:** HCA = 0.6 KW, HCG = 0.7 KW, HCGX 6- und 8-Kopf = 1.7 KW. **Achtung:** Die genannten Stickfelder sind maximal, das tatsächliche Stickfeld wird durch Nutzung der Stickrahmen eingeschränkt.

## Kappenrahmen



Vorspann-  
einrichtung  
für Kappen

Weiter Kappen-  
rahmen

Standard-  
Kappenrahmen



15 Nadeln



Untergestell  
für  
HCA Modell

Technische Änderungen vorbehalten



TFT Monitor  
mit Eingabetastatur